

# GRAFF REMOVER ULTRA



## GEL RIMUOVI GRAFFITI SUPERATTIVO PER SUPERFICI ESTERNE

- Detergente superattivo a base solvente
- Indicato anche per superfici in alluminio
- Aderisce alle superfici verticali



Gel rimuovi graffiti superattivo per superfici esterne di autobus, tram, metropolitane, carrozze ferroviarie, etc. Utilizzabile anche all'interno su laminati plastici, sedili in similpelle, vetri. Ideale anche per pareti in pietra naturale e manufatti in genere. Efficace in breve tempo. Aderisce alle superfici verticali.

### ? MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto sulla superficie con pennello o spazzola morbida. Lasciare agire e frizionare. Rimuovere con stecca o con acqua ad alta pressione. Per interni mezzi pubblici dopo applicazione rimuovere e ripassare con Amber o Flash. Adatto anche su alluminio. Utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati.



### 📄 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### 🔍 DATI TECNICI

**ASPETTO:** Gel limpido/deb.opalescente

**COLORE:** Incolore

**PROFUMO:** Tecnico

**COV:** 0,00%

| PH   | Sostanza attiva [%] | Densità (g/ml) | Pressione (bar) | Viscosità (cP) | Residuo secco totale [%] |
|------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| N.A. | > 90                | 0.97           |                 | 4500 ± 1000    |                          |

**GRAFF REMOVER ULTRA****⚠ AVVERTENZE**

Nocivo se inalato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene 2-BUTOSSIETANOLO, ALCOOL BENZILICO.



ATTENZIONE

**📄 NOTE**

Eseguire un test su una piccola parte nascosta di superficie per verificarne la compatibilità. Non utilizzare su superfici in Policarbonato. Teme il gelo. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

**📦 PACKAGING**

| Codice | Formato | Quantità | Pallet |
|--------|---------|----------|--------|
| 4655   | L 5     | 4        | 9x4=36 |